

Perfect in vorm met Schouten SynTec®

schoutensyntec

onderdeel van Schouten Groep



MENGAPPARATUUR

ASSORTIMENT



Schouten SynTec®

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland
Nederland

T: +31 (0)186 600880
F: +31 (0)186 604124

info@schoutensyntec.com
www.schoutensyntec.com

HANDMENGERS

Collomix CX 400 HF met mengstaaf MK 140 HF

Universeel bruikbare menger met 1300 watt transmissie met 2 versnellingen; krachtige aandrijftechniek voor veeleisende mengtaken tot 65 liter, trekt krachtig door en is betrouwbaar; gepast voor alle viscositeiten, met HEXAFIX®-snelkoppeling.

Spanning Volt	230
Vermogen Watt	1300
Stroom Ampère	6,0
Versnellingen	2
Toerental belast per minuut	-500/-850
Gewicht kg	4,8
Uitvoering	EU
Menghoeveelheid kg	-65



CX 400 HF met mengstaaf WK 140

De schroefverbinding tussen mengstaaf en handmengers heeft vaak een beslissend nadeel: nooit is het gepaste gereedschap bij de hand om van mengstaaf te veranderen. Met de gepatenteerde snelkoppeling HEXAFIX® voor het verwisselen van mengstaaf zonder gereedschap slaat u twee vliegen in één klap:

- eenvoudig verwijderen van het menggereedschap voor een probleemloze schoonmaakbeurt – daardoor worden werking en levensduur van het gereedschap behouden.
- onder gemonteerd menggereedschap kan de machine in elk voertuig of bewaarkist beter worden opgeborgen.
- bij het mengen van materialen van verschillende viscositeit is het aan te raden met verschillende mengstaven te werken.

Het losmaken van het gereedschap wordt vaak tot een onderneming die op de zenuwen werkt. Heel relaxed gaat het met HEXAFIX®.







Vereenvoudigd systeem met de zeskante schacht: de mengstaven passen in de handmenger en in boormachines.

Adapter voor latere montage: elke menger met M-14 binnenschroefdraad kan later met de handige HEXAFIX®-adapter worden voorzien om meteen gebruik te maken van de voordelen van dit systeem.

De stevige zeskante schacht (sleutel van 13) vormt in de koppeling een verbinding met vormcontact. Dankzij het grote contactoppervlak langs de schacht wordt de gebruikmaking van het koppel geoptimaliseerd.

De toevoeging "HF" bij machines en menggereedschap kenmerkt het HEXAFIX® systeem; het extra logo vergemakkelijkt de identificatie op de verpakking.

MENGSTAVEN

		Tubomixer oor dun- en dik-vloeibare materialen zoals vef, epoxyhars, kunststoffen	De mengstaaf voor dunbed-mortel, verf, plamuur, coatings	Mengstaaf met hoge schuifkrachten, voor vloerplamuur, lijm, afdichtmassa's	Universele mengstaaf voor tegellijm, mortel, pleister, plamuur	Robuust en efficiënt oo zware materialen als chape, pleister, beton	Voor gipspleister of vloeide stoffen als rotband, verf, bitumen
		vloeibaar	verlopend		compact		
		LX	DLX	KR	WK	MK	MKN
							
vloeibaar naar vloeibaar	Verf	ideaal	ok				ok
	Dispersie	ideaal	ok				ideaal
	Lak	ideaal					
	Lazuurverf	ideaal					
	Plaksel	ideaal		ok			
	Coatings	ideaal		ok			
	Epoxyhars	ideaal		ok			
poedervormig of vloeibaar naar verlopend	Vereffeningmassa's	ok	ideaal	ideaal			
	Plamuur	ok	ideaal	ideaal			
	Dikke coatings			ideaal			
	Afdichtmassa's			ideaal			
	Dunbedmortel		ideaal	ok			
	Kleefmortel	ok	ok	ok			
	Specie	ok	ideaal	ideaal			
poedervormig naar plastisch/compact	Beton (MKD tot max. 16 mm)				ok	ideaal	
	Chape				ok	ideaal	
	Tegellijm			ok	ideaal	ok	
	Epoxyhars + zand				ok	ideaal	
	Gipspleister			ok		ok	ideaal
	Mortel				ideaal	ideaal	
	Pleister				ideaal	ideaal	ok

De mengstaven KR, WK en MK zijn ook verkrijgbaar in roestvrij stalen uitvoering.

ADAPTERS EN AANSLUITMOGELIJKHEDEN VOOR MENGSTAVEN

- 49.517-000 HEXAFIX -adapter voor latere montage ombouwset voor montage op M14 schroefdraad
49.582-000 Combi-adapter aanpassen van HF-machines naar M14 schroefdraad
49.516 Verlengstuk 100 mm ter verlenging van een HEXAFIX -koppeling



49.517-000




49.582-000



49.516

Schroefdraadaansluiting:

- 49.500-000 1/2" x 20 UNF binnen/M14 binnen
49.502-000 5/8" x 16 UN binnen/M14 binnen
49.503-000 M14 binnen/M14 binnen
49.504-000 M18 binnen/M14 binnen
49.512-000 SDS-plus/1/2" x 20 UNF buiten
49.508 Boorhouderaansluiting 3-kant/M14 voor het plaatsen van een M14 menger in een 16mm boorhouder
49.509 1/2" x 20 UNF buiten/M14 buiten



49.500-49.504



49.508



49.509

AUTOMIX - AUTOMATISCHE MENGERS

AOX - S

Menger voor kleine hoeveelheden, met snel draaiend mengwerk en extra aangedreven mengemmer voor het gondig doormengen, voor hoeveelheden tot max. 50kg; met rand en bodemafstrijker, en twee verwisselbare menggereedschappen (KR/DLX) met M14 schoefdraadaansluiting; met veiligheidsuitschakeling; verwisselbare 65 l plastic kuip; een handig accessoire: de transportwagen.



AOX - S

Menggoed en aanbevolen hoeveelheden voor de AutoMix AOX - S

	AOX-DLX		AOX-KR	
Consistentiebereik: zeer stijf tot plastisch:				
Aardvochtig beton - korrelklasse 8 mm	-		+	40 kg
Beton tot korrel 8 mm	-		+	40 kg
Cementchape	-		+	50 kg
Kunstharschape (2 K, 0,6/1,2 mm)	-		+	40 kg
Cementmortel	-		+	50 kg
Gipskalkmortel	-		+	50 kg
Lichte metselmortel	-		+	30 kg
Stucmortel	+	35 kg	+	35 kg
Cementpleister	+	50 kg	+	50 kg
Gipspleister	+	50 kg	+	50 kg
Leempleister zonder vezels	+	50 kg	+	50 kg
Warmte-isolatiepleister	-		+	35 kg
Lichte pleister met luchtporiën	-		+	35 kg
Mortel voor het leggen van natuursteenplaveisel	-		+	40 kg
2-componentenoegmortel voor bestrating (-1,2mm)	+	40 kg	+	40 kg
Middenbedmortel	-		+	25 kg
Tegellijm (flexmortel)	-		+	25 kg
Voegmortel	+		+	25 kg

Naar gelang het machinetype kan de gepaste hoeveelheid variëren, ook wordt de prestatie van de machine beïnvloed door de toevoeging van vloeistof



Consistentiebereik: zacht tot zelfverlopend:

Zachte/vervloeibare soorten chape	+	50 kg	+	50 kg
Zachte/vervloeibare soorten chape	+	60 kg	+	60 kg
Dunbedmortel, blokkenlijm	+	40 kg	+	40 kg
Romige soorten pleisters	+	50 kg	+	50 kg
Hechtspecie als pleisterondergrond	+	40 kg	+	40 kg
Tegellijm	+	25 kg	+	25 kg
Voegmortel	+	25 kg	+	25 kg
Voegmetselspecie	+	40 kg	+	40 kg
Hechtspecie als ondergrond van platen/tegels	+	40 kg	+	40 kg
2-componenten afdichtspecie	+	25 kg	+	25 kg
Nivelleermassa's	+	25 kg	+	25 kg
2-componenten epoxy/zandmengsel	+	40 kg	+	40 kg
Warmte isolerende lijm	-		+	25 kg
PU-gietrubber/elastomeren	+	25 kg	-	

Naar gelang het machinetype kan de gepaste hoeveelheid variëren, ook wordt de prestatie van de machine beïnvloed door de toevoeging van vloeistof

schoutensyntec

Schouten SynTec®

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland
Nederland

T: +31 (0)186 600880
F: +31 (0)186 604124

info@schoutensyntec.com
www.schoutensyntec.com